

Drako, monomando de fregadero con caño abatible cromado

Referencia:	3369	Codigo SAP:	33-221676
Serie:	DRAKO		
Clasificación:	COCINA		
Subclasificación:	FREGADERO		
Acabado:	CROMO		

Características técnicas




- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios



- Manecilla : 3300-40 (217194)
- Distintivo : DT1-CRA (261492)
- Cobertor tuerca cartucho : 3380 (230442)
- Tuerca cartucho : TSC400 (230451)
- Anillo limitador de caudal: ALT400 (300063)
- Cartucho : 40100-2 (221442)
- Caño : CEA (250755)
- Manguito : 1433 (250764)
- Aireador : 1522 (250719)
- Base de refuerzo : BRF (162429)
- Bolsa de accesorios : BAC3369 (300043)
- Conexiones flexibles : 224 (120826)

