

### CONJUNTO MONOMANDO DE GRAN DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA



Serie:

Clasificación: BAÑO

Subclasificación:

Acabado: CROMO

Certificación:

Ref.: 9344RP240

Código SAP: 256029

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando de Ø35mm y Ø40mm.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Para termostáticos, instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Para termostáticos, rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cool Touch: el termostático permanece siempre templado al tacto, para evitar el riesgo de quemaduras.
- Caudal a 3 bar: Ducha de 12 a 16 l/min. Baño ?19 l/min
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.



### DIBUJO TÉCNICO

