




## V-6000 WH



V-6000 WH  
Cod. **02002097** EAN **8422248108492**

- ❑ Panel de **Control Mecánico**
- ❑ 3 niveles de extracción
- ❑ Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **480m³/h** - 320m³/h
- ❑ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): **52dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- ❑ 1 Motor. Consumo máximo de energía **120W**
- ❑ **Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta**
- ❑ Clase de eficiencia energética: C



|                                                                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                                                                   | <b>02002097</b>      |
| <b>EAN</b>                                                                                      | <b>8422248108492</b> |
| <b>Modelo</b>                                                                                   | <b>V-6000 WH</b>     |
| <b>Tipo</b>                                                                                     | Trapezoidal          |
| <b>Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564</b>            |                      |
| AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)                                                        | 59                   |
| EEL class (Clase de Eficiencia Energética)                                                      | C                    |
| FDE (Eficiencia Fluidodinámica)                                                                 | 11,3                 |
| FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)                                                  | E                    |
| LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)                                                          | 28,6                 |
| LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)                                                   | A                    |
| GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)                                                           | 62,5                 |
| GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)                                            | E                    |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)                                                        | 318,4                |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)                                                        | 479,5                |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)                                             | -                    |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB)                                                        | 52                   |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB)                                                        | 64                   |
| Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)                                             | -                    |
| Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)                                            | 0                    |
| Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)                                              | 0                    |
| <b>Directiva Integración según EU 66/2014</b>                                                   |                      |
| f (Factor de Incremento en el Tiempo)                                                           | 1,6                  |
| EEL (Eficiencia Energética)                                                                     | 83,5                 |
| QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)                                       | 239,7                |
| PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)                        | 166                  |
| WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)                          | 979                  |
| WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W) | 3                    |
| EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)        | 85,8                 |
| <b>Dimensiones exteriores</b>                                                                   |                      |
| Ancho (mm)                                                                                      | 600                  |
| Fondo (mm)                                                                                      | 470                  |
| Altura máxima total (mm)                                                                        | 870                  |
| Altura mínima total (mm)                                                                        | 570                  |
| Diametro de salida (mm)                                                                         | 150/125              |
| <b>Características</b>                                                                          |                      |
| Motor                                                                                           | 120W                 |
| Niveles de extracción                                                                           | 3                    |
| Consumo máximo motor (W)                                                                        | 120                  |
| Presión Máxima (Pa)                                                                             | 227                  |
| Presión Turbo (Pa)                                                                              | -                    |
| Tipo de control                                                                                 | Mecánica             |
| Desconexión automática                                                                          | -                    |
| Indicador electrónico saturación filtro                                                         | -                    |
| Tipo de filtro                                                                                  | Metálico             |
| Número de filtros antigrasa                                                                     | 2                    |
| Interior blindado                                                                               | -                    |
| <b>Iluminación</b>                                                                              |                      |
| Clase de lámparas                                                                               | CSLED                |
| Iluminación regulable en intensidad                                                             | -                    |
| Nº de lámparas                                                                                  | 1                    |
| <b>Instalación</b>                                                                              |                      |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)                                          | 650                  |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)                                             | 650                  |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación                                      | AMBAS                |
| Sistema de fácil instalación                                                                    | √                    |
| <b>Conexión eléctrica</b>                                                                       |                      |
| Potencia total de acometida (W)                                                                 | 123                  |
| Tensión nominal (V)                                                                             | 220-240              |
| Frecuencia de la red (Hz)                                                                       | 50                   |
| Aislamiento eléctrico                                                                           | CLASE I              |
| Clavija                                                                                         | -                    |
| <b>Accesorios</b>                                                                               |                      |
| Extension tubo superior                                                                         | -                    |
| Tubos decorativos blancos                                                                       | -                    |
| Tubos decorativos negros                                                                        | -                    |
| Embellecedor Islas                                                                              | -                    |
| Válvula antirretorno                                                                            | -                    |
| Filtro metálico MAX PRO                                                                         | -                    |
| Filtro metálico                                                                                 | 02859498             |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo)                                                          | -                    |
| Filtros carbón activo                                                                           | 02859496             |
| Tubo flexible silenciador                                                                       | 02893002             |

## CAMPANAS



## HORNOS



## PLACAS



## MENAJE



## GAMA BLANCA



## CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

