

Toalleros

Orificios de conexión de 1/2". Posibilidad de conexión bitubular o monotubular. (Utilizar la llave Monotubo vertical de la serie termostatizable).

Embalaje individual con cantoneras y laterales de cartón y plástico retráctil; en su interior una caja con el kit de accesorios.

Instalación en dos versiones, hidráulica (agua caliente), eléctrica-mixta (con resistencia).

Se expiden con todos los accesorios necesarios para su instalación en versión hidráulica.

Para la instalación en versión eléctrica o mixta se suministra aparte el conjunto eléctrico-mixto compuesto de: resistencia eléctrica y 2 tes 1/2"-1/2"-1/2".





CL 60 Blanco

CL 60 Cromado

		800	1200	1800	800	1200	1800	
Acabado		Blanco RAL 9010			Cromado			
Presión máx. de trabajo	bar	6	6	6	8	8	8	
Cotas	A alto	mm	800	1.195	1.780	800	1.195	1.780
	B ancho	mm	600	600	600	600	600	600
	C entrecentros	mm	550	550	550	550	550	550
	D profundo	mm	75 ± 11	75 ± 11	75 ± 11	75 ± 11	75 ± 11	75 ± 11
Peso	kg	8,9	12,9	19,4	6,8	10,1	15,6	
Capacidad de agua	l	5,2	7,6	11,5	4,1	6,1	9,34	
Potencia (1)	ΔT=30°	W	252	376	567	174	261	385
	ΔT=40°	W	359	537	807	249	326	557
	Δt=50°	W	472	708	1.062	329	494	741
Exponente "n" curva característica (1)		1,23	1,24	1,23	1,25	1,25	1,28	
Referencia		192160800	192161200	192161800	192160802	192161202	192161802	

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C
Según UNE EN-442



Humidity Corrosion Resistant

Diseñados para soportar más de 200 h de ambiente salino, el doble de lo exigido por la norma UNE-EN-442