

Toalleros

Orificios de conexión de 1/2". Posibilidad de conexión bitubular o monotubular. (Utilizar la llave Monotubo vertical de la serie termostatizable).

Embalaje individual con cantoneras y laterales de cartón y plástico retráctil; en su interior una caja con el kit de accesorios. Instalación en dos versiones, hidráulica (agua caliente), eléctrica-mixta (con resistencia).

Se expiden con todos los accesorios necesarios para su instalación en versión hidráulica.

Para la instalación en versión eléctrica o mixta se suministra aparte el conjunto eléctrico-mixto compuesto de: resistencia eléctrica y 2 tes 1/2"-1/2"-1/2".



			CL 60 Blanco			CL 60 Cromado			CL 50 Blanco			
			800	1200	1800	800	1200	1800	800	1200	1800	
Acabado			Blanco RAL 9010			Cromado Brillante			Blanco RAL 9010			
Presión máx. de trabajo		bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Temperatura máxima de trabajo			110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Cotas	A alto	mm	760	1.160	1.775	760	1.160	1.775	763	1.195	1.807	
	B ancho	mm	600	600	600	600	600	600	500	500	500	
	C entrecentros	mm	550	550	550	550	550	550	450	450	450	
	D profundo	mm	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	70-82	70-82	70-82	
Peso		kg	6,9	10,2	15,6	6,9	10,2	15,6	8	12,3	18,7	
Capacidad de agua			l	4,6	6,9	10,6	4,6	6,9	10,6	5,2	7,9	12
Potencia (1)	ΔT=30°	W	236	335	513	158	226	349	199	314	476	
	ΔT=40°	W	336	478	736	225	323	496	284	450	684	
	Δt=50°	W	441	630	974	296	426	649	375	595	906	
Exponente "n" curva característica (1)			1,2208	1,2362	1,2537	1,2192	1,2378	1,2589	1,24	1,25	1,26	
Referencia			7749238	7749239	7749240	7749235	7749236	7749237	192150800	192151200	192151800	

(1) $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$
en $^{\circ}\text{C}$
Según UNE EN-442

