



Odisea, monomando de lavabo cobre cepillado 390401CUC

Colección: Odisea	Acabado: Cobre cepillado	Código: 39A307250
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	3900L-35CUC (39Z307671)
• Distintivo :	DT4-CUCN (AAZ308137)
• Cobertor tuerca cartucho :	3980CUC (AAZ308144)
• Tuerca cartucho :	TSC359 (AAZ308145)
• Cartucho :	35001-3 (AAZ304424)
• Aireador :	1621 (AAZ307196)
• Base :	3930CUC (AAZ308150)
• Cola Roscada:	CRF321 (AAZ308130)
• Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
• Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Conexiones flexibles :	239 (AAZ301713)

