

BMETERS - MEDICIÓN DE AGUA

CONTADORES RESIDENCIALES DE CHORRO ÚNICO MID 2014/32/UE, R100 (B+)

Contador de chorro único pre-equipado para módulo Wireless Mbus OMS, **GSD8-I**

Mod. GSD8-I, AF	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	10501	GSD8-I DN15 L-110, AF, Q3 2,5 m³/h. Con tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	24,79	0,45
	10503	GSD8-I DN13 L-115, AF, Q3 2,5 m³/h. Con tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	26,91	0,55
	10505	GSD8-I DN20 L-115, AF, Q3 4 m³/h. Con tapa. MID R100	¾"	(1" - 1")	29,63	0,6

Chorro único 8 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R100. AF 50°C. Protección magnética. Predisposición inductiva

Mod. GSD8-I, ACS	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	10502	GSD8-I DN15 L-110, ACS Q3 2,5 m³/h. Sin tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	23,89	0,45
	10504	GSD8-I DN13 L-115, ACS Q3 2,5 m³/h. Sin tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	26,00	0,55
	10506	GSD8-I DN20 L-115, ACS Q3 4 m³/h. Sin tapa. MID R100	¾"	(1" - 1")	28,72	0,6

Chorro único 8 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R100. ACS 90°C. Protección magnética. Predisposición inductiva

Contador de chorro único emisor de pulsos, MID 2014/32/UE, R100 (B+) **GSD8-R**

Mod. GSD8-I, AF	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	10401-R	GSD8-R DN15 L-110, AF, Q3 2,5 m³/h. K= 1 Imp / 1 L. MID R100	½"	(¾" - ¾")	44,75	0,45
	10405-R	GSD8-R DN20 L-115, AF, Q3 4 m³/h. K= 1 Imp / 1 L. MID R100	½"	(1" - 1")	49,58	0,55

Chorro único 8 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R100. AF 50°C. Protección magnética.

Mod. GSD8-I, ACS	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	10402-R	GSD8-R DN15 L-110, ACS, Q3 2,5 m³/h. K= 1 Imp / 1 L. MID R100	½"	(¾" - ¾")	45,05	0,45
	10406-R	GSD8-R DN20 L-115, ACS, Q3 4 m³/h. K= 1 Imp / 1 L. MID R100.	½"	(1" - 1")	49,89	0,55

Chorro único 8 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R100. ACS 90°C. Protección magnética.

Contadores chorro único pre-equipados para Mbus cable y Wireless Mbus OMS. **GSD8-RFM**

Mod. GSD8-RFM, AF	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	10301	GSD8-RFM DN15 L-110, AF, Q3 2,5 m³/h. Sin tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	24,79	0,45
	10303	GSD8-RFM DN20 L-115, AF Q3 4 m³/h. Sin tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	26,91	0,55
	10305	GSD8-RFM DN20 L-115, AF Q3 4 m³/h. Sin tapa. MID R100	¾"	(1" - 1")	29,63	0,6

Chorro único 8 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R100. AF 50°C. Protección magnética. Predisposición infrarojos.

Mod. GSD8-RFM, ACS	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	10302	GSD8-RFM DN15 L-110, ACS, Q3 2,5 m³/h. Sin tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	25,09	0,45
	10304	GSD8-RFM DN13 L-115, ACS, Q3 2,5 m³/h. Sin tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	28,26	0,55
	10306	GSD8-RFM DN20 L-115, ACS, Q3 4 m³/h. Sin tapa. MID R100	¾"	(1" - 1")	31,08	0,6

Chorro único 8 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R100. AF 50°C. Protección magnética. Predisposición infrarojos

Contador de chorro único pre-equipado para módulo Wireless Mbus OMS, MID 2014/32/UE, R200 (B+) **GSD8-I**

Mod. GSD8-I, AF R200	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	10501R200	GSD8-I DN15 L-110, AF, Q3 2,5 m³/h. Con tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	37,86	0,45
	10503R200	GSD8-I DN13 L-115, AF, Q3 2,5 m³/h. Con tapa. MID R100	½"	(¾" - ¾")	40,34	0,55
	10505R200	GSD8-I DN20 L-130, AF, Q3 4 m³/h. Con tapa. MID R100	¾"	(1" - 1")	44,66	0,6

Chorro único 8 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R200. AF 50°C. Protección magnética. Predisposición inductiva

Módulos y accesorios para contadores GSD8

Ref.	Descripción	Precio (€)
50015	Módulo Mbus cable para GSD8-RFM, Mod. RFM-MB1 IP65	54,98
50014	Módulo Wireless Mbus radio para GSD8-RFM. Mod. RFM-TX1.1 IP65. <u>solo para reposición.</u>	51,55
50075	Módulo Wireless Mbus radio para GSD8-I. Mod. IWM-TX5 IP65	53,26
10408P	Emisor reed par GSD8-P	20,81
50076	Módulo LoRa WAN radio, para GSD8-I, Mod. IWM-LR5	108,59

BMETERS. Contadores SMART - MEDICIÓN DE AGUA

CONTADORES de chorro único W-Mbus, ELECTRÓNICOS HYDRODIGIT-S1 MID 2014/32/UE, R250

Mod. HYDRODIGIT-S1 WMBUS, AF	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	90103R250	HYDRODIGIT-S1 DN15 L-110 AF Q3 2,5 m³/h . MID R250	½"	(¾" - ¾")	89,35	0.45
	90109R250	HYDRODIGIT-S1 DN13 L-115. AF Q3 2,5 m³/h. MID R250	½"	(¾" - ¾")	93,47	0,45
	90105R250	HYDRODIGIT-S1 DN20 L-130 AF Q3 4 m³/h . MID R250	¾"	(1"-1")	96,22	0.55

Chorro único electrónico. Homologado MID 2014/32/UE R250. AF T50°C. 100% inalterable ante campos magnéticos. Módulo Wireless MBUS OMS integrado. R400 bajo petición.

Mod. HYDRODIGIT-S1 WMBUS, ACS	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	90104R250	HYDRODIGIT-S1 DN15 L-110 ACS Q3 2,5 m³/h. MID R250	½"	(¾" - ¾")	92,43	0.45
	90110R250	HYDRODIGIT-S1 DN13 L-115 ACS Q3 2,5 m³/h. MID R250	½"	(¾" - ¾")	96,69	0,45
	90106R250	HYDRODIGIT-S1 DN20 L-130 ACS Q3 4 m³/h. MID R250	¾"	(1"-1")	99,54	0.55

Chorro único electrónico. Homologado MID 2014/32/UE R250. ACS T90°C. 100% inalterable ante campos magnéticos. Módulo Wireless MBUS OMS integrado. R400 bajo petición.

BMETERS. Contadores SMART LoraWAN + Wireless Mbus OMS (COMBO)

Contadores de agua Smart COMBO (LoRa + W-Mbus OMS) MID 2014/32/UE

Mod. HYDRODIGIT-S1 LoRaWAN + W-Mbus, AF	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	90103R250LR	HYDRODIGIT-S1 DN15 L-110 AF Q3 2,5 m³/h . MID R250	½"	(¾" - ¾")	114,20	0.45
	90109R250LR	HYDRODIGIT-S1 DN13 L-115 AF Q3 2,5 m³/h . MID R250	½"	(¾" - ¾")	118,00	0,45
	90105R250LR	HYDRODIGIT-S1 DN20 L-130 AF Q3 4 m³/h . MID R250	¾"	(1"-1")	120,54	0.55

Chorro único electrónico. Homologado MID 2014/32/UE R250 (R400 bajo petición). AF T50°C. 100% inalterable ante campos magnéticos. Módulo COMBO (LoRaWAN + W-Mbus OMS) integrado.

Mod. HYDRODIGIT-S1 LoRaWAN + W-Mbus, ACS	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	90104R250LR	HYDRODIGIT-S1 DN15 L-110 ACS Q3 2,5 m³/h . MID R250	½"	(¾" - ¾")	117,37	0.45
	90110R250LR	HYDRODIGIT-S1 DN13 L-115 ACS Q3 2,5 m³/h . MID R250	½"	(¾" - ¾")	121,17	0,45
	90106R250LR	HYDRODIGIT-S1 DN20 L-130 ACS Q3 4 m³/h . MID R250	¾"	(1"-1")	123,71	0.55

Chorro único electrónico. Homologado MID 2014/32/UE R250 (R400 bajo petición). ACS T90°C. 100% inalterable ante campos magnéticos. Módulo COMBO (LoRaWAN + W-Mbus OMS) integrado.

Módulo Mbus cable con 2 entradas de pulsos para HYDRODIGIT S1 e HYDROSONIC.

Ref.	Descripción	Precio (€)
50059	Módulo Mbus cable + 2 entradas de pulsos, para HYDRODIGIT S1 e HYDROSONIC. Mod. IR- MB-PULSE.	103,09

BMETERS. Contadores SMART - MEDICIÓN DE AGUA

Contadores de agua Smart de chorro múltiple COMBO (LoRa + W-Mbus OMS) MID 2014/32/UE R250

Mod. HYDRODIGIT-M1	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	80101R250165LR	HYDRODIGIT-M1, DN15-165 AF Q3 2,5 m³/h. MID R250	½"	(¾"-¾")	126,61	1,35
	80101R250190LR	HYDRODIGIT-M1, DN15-190 AF Q3 2,5 m³/h. MID R250	½"	(¾"-¾")	137,46	1,45
	80103R250190LR	HYDRODIGIT-M1, DN20-190 AF Q3 4 m³/h. MID R250	¾"	(1"-1")	151,93	2,04
	80105R250260LR	HYDRODIGIT-M1, DN25-260 AF Q3 6,3 m³/h. MID R250	1"	(1 ¼"-1 ¼")	151,93	2,11
	80107R250260LR	HYDRODIGIT-M1, DN32-260 AF Q3 10 m³/h. MID R250	1 ¼"	(1 ½"-1 ½")	245,98	4,58
	80109R250300LR	HYDRODIGIT-M1, DN40-300 AF Q3 16 m³/h. MID R250	1 ½"	(2"-2")	253,21	4,58
	80111R250300LR	HYDRODIGIT-M1, DN50-300 AF Q3 25 m³/h. MID R250	2"	(2 ½"-2 ½")	415,99	4,58

Mecánico electrónico. Homologado MID 2014/32/UE R250. AF T50°C. 100% inalterable ante campos magnéticos. Módulo COMBO (LoRaWAN + W-Mbus OMS) integrado.

Contadores de agua Smart de chorro múltiple COMBO (LoRa + W-Mbus OMS) MID 2014/32/UE R400

Mod. HYDRODIGIT-M1	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	80101R400165LR	HYDRODIGIT-M1, DN15-165 AF Q3 2,5 m³/h. MID R400	½"	(¾"-¾")	129,61	1,35
	80101R400190LR	HYDRODIGIT-M1, DN15-190 AF Q3 2,5 m³/h. MID R400	¾"	(¾"-¾")	140,46	1,45
	80103R400190LR	HYDRODIGIT-M1, DN20-190 AF Q3 4 m³/h. MID R400	1"	(1"-1")	154,93	2,04
	80105R400260LR	HYDRODIGIT-M1, DN25-260 AF Q3 6,3 m³/h. MID R400	1 ¼"	(1 ¼"-1 ¼")	155,93	2,11
	80107R400260LR	HYDRODIGIT-M1, DN32-260 AF Q3 10 m³/h. MID R400	1 ½"	(1 ½"-1 ½")	248,98	4,58
	80109R400300LR	HYDRODIGIT-M1, DN40-300 AF Q3 16 m³/h. MID R400	1 ½"	(2"-2")	256,21	4,58
	80111R400300LR	HYDRODIGIT-M1, DN50-300 AF Q3 25 m³/h. MID R400	1 ½"	(2 ½"-2 ½")	418,99	4,58

Mecánico electrónico. Homologado MID 2014/32/UE R400. AF T50°C. 100% inalterable ante campos magnéticos. Módulo COMBO (LoRaWAN + W-Mbus OMS) integrado.

Contadores de agua Smart Ultrasonidos COMBO (LoRa + W-Mbus OMS) MID 2014/32/UE R400

Mod. HYDROSONIC-M1	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	20501R400L110LR	HYDROSONIC, DN15-110 AF Q3 2,5 m³/h. C/tapa. MID R400	½"	(¾"-¾")	247,42	1,35
	20503R400L130LR	HYDROSONIC, DN20-130 AF Q3 4 m³/h C/tapa. MID R400	¾"	(1"-1")	261,17	1,45
	20503R400L190LR	HYDROSONIC, DN20-190 AF Q3 4 m³/h C/tapa. MID R400	¾"	(1"-1")	274,91	
	20505R400LR	HYDROSONIC, DN25-260 AF Q3 6,3 m³/h C/tapa. MID R400	1"	(1 ¼"-1 ¼")	360,82	2,04
	20507R400LR	HYDROSONIC, DN32-260 AF Q3 10 m³/h C/tapa. MID R400	1 ¼"	(1 ½"-1 ½")	367,70	2,11
	20509R400LR	HYDROSONIC, DN40-300 AF Q3 16 m³/h C/tapa. MID R400	1 ½"	(2"-2")	481,10	4,58

Ultrasonidos electrónico. Homologado MID 2014/32/UE R400 (R500 bajo petición). AF T50°C. 100% inalterable ante campos magnéticos. Módulo COMBO (LoRaWAN + W-Mbus OMS) integrado.

Módulo Mbus cable con 2 entradas de pulsos para, HYDRODOGIT M1 e HYDROSONIC M1.

Ref.	Descripción	Precio (€)
50059	Módulo Mbus cable + 2 entradas de pulsos, para HYDRODIGIT S1 e HYDROSONIC M1. Mod. IR- MB-PULSE.	103,19

CONTADORES INDUSTRIALES-RESIDENCIALES DE CHORRO MÚLTIPLE MID 2014/32/UE, R100 (clase B+) y R160 (Clase C)

Contador de chorro múltiple pre-disposición inductiva. GMDM-I MID R100

Mod. GMDM-I, AF	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	20401	GMDM-I DN15-165 AF, Q3 2,5 m³/h. MID R100. C/tapa. MID R100	½"	(¾"-¾")	56,40	1,35
	20403	GMDM-I DN20-190 AF, Q3 4 m³/h. MID R100. C/tapa. MID R100	¾"	(1"-1")	65,19	1,45
	20405	GMDM-I DN25-260 AF, Q3 6,3 m³/h. MID R100. C/tapa. MID R100	1"	(1¼"-1¼")	116,33	2,04
	20407	GMDM-I DN30-260 AF, Q3 10 m³/h. MID R100. C/tapa. MID R100	1¼"	(1½"-1½")	119,47	2,11
	20409	GMDM-I DN40-300 AF, Q3 16 m³/h. MID R100. C/tapa. MID R100	1½"	(2"-2")	247,11	4,58
	20411	GMDM-I DN50-300 AF, Q3 25 m³/h. MID R100. C/tapa. MID R100	2"	(2½"-2½")	253,45	7,25

Chorro múltiple 5 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R100. AF 50°C. Protección magnética. Predisposición inductiva.

Mod. GMDM-I, AF	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	20402	GMDM-I DN15-165 ACS, Q3 2,5 m³/h C/tapa. R100. C/tapa. MID R100	½"	(¾"-¾")	74,86	1,35
	20404	GMDM-I DN20-190 ACS, Q3 4 m³/h C/tapa. R100. C/tapa. MID R100	¾"	(1"-1")	85,96	1,45
	20406	GMDM-I DN25-260 ACS, Q3 6,3 m³/h C/tapa. R100. C/tapa. MID R100	1"	(1¼"-1¼")	140,84	2,04
	20408	GMDM-I DN30-260 ACS, Q3 10 m³/h C/tapa. R100. C/tapa. MID R100	1¼"	(1½"-1½")	147,82	2,11
	20410	GMDM-I DN40-300 ACS, Q3 16 m³/h C/tapa. R100. C/tapa. MID R100	1½"	(2"-2")	301,67	4,58
	20412	GMDM-I DN50-300 ACS, Q3 25 m³/h C/tapa. R100. C/tapa. MID R100	2"	(2½"-2½")	311,50	7,25

Chorro múltiple 5 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R100. ACS 90°C. Protección magnética. Predisposición inductiva.

Contador de chorro múltiple pre-disposición inductiva. GMDM-I MID R160

Mod. GMDM-I, AF	Ref.	Descripción	Ø	Roscas (")	Precio (€)	Peso (Kg.)
	70403	GMDM-I DN15-165 AF Q3 2,5 m³/h. MID R160. C/tapa. MID R160	½"	(¾"-¾")	75,95	1,35
	70404	GMDM-I DN20-190 AF Q3 4 m³/h. MID R160. C/tapa. MID R160	¾"	(1"-1")	86,94	1,45
	70405	GMDM-I DN25-260 AF Q3 6,3 m³/h. MID R160. C/tapa. MID R160	1"	(1¼"-1¼")	153,26	2,04
	70406	GMDM-I DN30-260 AF Q3 10 m³/h. MID R160. C/tapa. MID R160	1¼"	(1½"-1½")	160,14	2,11
	70407	GMDM-I DN40-300 AF Q3 16 m³/h. R160. C/tapa. MID R160	1½"	(2"-2")	323,02	4,58
	70408	GMDM-I DN50-300 AF Q3 25 m³/h. MID R160. C/tapa. MID R160	2"	(2½"-2½")	347,77	7,25

Chorro múltiple 5 rodillos. Esfera seca. Homologado MID R160. AF 50°C. Protección magnética. Predisposición inductiva.

Módulos de comunicación para contadores GMDM-I

Ref.	Descripción	Precio (€)
20499	Módulo de pulsos para GMDM-I. Mod. IWM-PL3 IP68.	75,60
50050	Módulo Mbus cable para GMDM-I. Mod. IWM-MB3 IP68.	85,91
50051	Módulo Wireless Mbus radio para GMDM-I. Mod. IWM-TX3 IP68.	93,81
50056	Módulo LoRa WAN radio para GMDM-I. Mod. IWM-LR3 IP68.	117,53

BMETERS - MEDICIÓN DE AGUA

CONTADORES INDUSTRIALES WOLTMAN

CONTADORES WOLTMAN, MID 2014/32/UE, R100 (B+) WDE-K50-I

Mod. WDE-K50-I, AF	Ref.	Descripción	Ø	Precio (€)	Peso (Kg.)
	30401	WDE-K50-I DN50 L-200 AF Q3 40 m³/h C/tapa. MID R100	2"	331,91	12,5
	30403	WDE-K50-I DN65 L-200 AF Q3 63 m³/h C/tapa. MID R100	2½"	362,08	14
	30405	WDE-K50-I DN80 L-225 AF Q3 100 m³/h C/tapa. MID R100	3"	398,96	15
	30407	WDE-K50-I DN100 L-250 AF Q3 160 m³/h C/tapa. MID R100	4"	442,54	18
	30409	WDE-K50-I DN125 L-250 AF Q3 160 m³/h C/tapa. MID R100	5"	536,08	20
	30411	WDE-K50-I DN150 L-300 AF Q3 250 m³/h C/tapa. MID R100	6"	735,40	31,5
	30413	WDE-K50-I DN200 L-350 AF Q3 400 m³/h C/tapa. MID R100	8"	962,20	46

Esfera seca. Homologado MID 2014/32/UE R100. Agua fría T50°C. Protección magnética. Predisposición inductiva.

Mod. WDE-K50-I, ACS	Ref.	Descripción	Ø	Precio (€)	Peso (Kg.)
	30402	WDE-K50-I DN50 L-200 ACS Q3 40 m³/h C/tapa. MID R100	2"	479,42	12,5
	30404	WDE-K50-I DN65 L-200 ACS Q3 63 m³/h C/tapa. MID R100	2½"	509,60	14
	30406	WDE-K50-I DN80 L-225 ACS Q3 100 m³/h C/tapa. MID R100	3"	603,47	15
	30408	WDE-K50-I DN100 L-250 ACS Q3 160 m³/h C/tapa. MID R100	4"	640,35	18
	30410	WDE-K50-I DN125 L-250 ACS Q3 160 m³/h C/tapa. MID R100	5"	838,49	20
	30412	WDE-K50-I DN150 L-300 ACS Q3 250 m³/h C/tapa. MID R100	6"	1.044,67	31,5
	30414	WDE-K50-I DN200 L-350 ACS Q3 400 m³/h C/tapa. MID R100	8"	1.491,41	46

Esfera seca. Homologado MID 2014/332/UE R100. Agua caliente T90°C. Protección magnética. Predisposición inductiva.

CONTADORES WOLTMAN, MID 2014/32/UE, R250 (Clase "C++") WDE-K50-I

Mod. WDE-K50-I, AF	Ref.	Descripción	Ø	Precio (€)	Peso (Kg.)
	30401R250	WDE-K50-I DN50 L-200 AF Q3 40 m³/h C/tapa. MID R250	2"	487,02	12,5
	30403R250	WDE-K50-I DN65 L-200 AF Q3 63 m³/h C/tapa. MID R250	2½"	529,68	14
	30405R250	WDE-K50-I DN80 L-225 AF Q3 100 m³/h C/tapa. MID R250	3"	572,34	15
	30407R250	WDE-K50-I DN100 L-250 AF Q3 160 m³/h C/tapa. MID R250	4"	615,00	18
	30409R250	WDE-K50-I DN125 L-250 AF Q3 160 m³/h C/tapa. MID R250	5"	721,65	20
	30411R250	WDE-K50-I DN150 L-300 AF Q3 250 m³/h C/tapa. MID R250	6"	934,94	31,5
	30413R250	WDE-K50-I DN200 L-350 AF Q3 400 m³/h C/tapa. MID R250	8"	1.251,33	46

Esfera seca. Homologado MID 2014/32/UE R250. Agua fría T50°C. Protección magnética. Predisposición inductiva.

Módulos de comunicación para contadores WDE-K50-I

Ref.	Descripción	Precio (€)
30499	Módulo de pulsos para WDE-K50-I. Mod. IWM-PL4 IP68.	85,91
50053	Módulo Mbus cable para WDE-K50-I. Mod. IWM-MB4 IP68.	101,37
50052	Módulo Wireless Mbus radio para WDE-K50-I. Mod. IWM-TX4 IP68.	103,09
50057	Módulo LoRa WAN radio para WDE-K50-I. Mod. IWM-LR4 IP68.	137,80

ACCESORIOS PARA CONTADORES DE AGUA

Kit de racores para contadores de agua y energía.

Kit de racores para contador	Ref.	Descripción	Ø	Precio (€)	Peso (Kg.)
	50007	Juego de racores contador DN 13, (7/8" - 3/4")	½"	5,60	0,17
	50008	Juego de racores contador DN 15, (3/4" - 3/4")	½"	4,71	0,14
	50009	Juego de racores contador DN 20, (1" - 1")	¾"	7,66	0,23
	50010	Juego de racores contador DN 25, (1 ¼" - 1 ¼")	1"	13,84	0,29
	50011	Juego de racores contador DN 30, (1 ½" - 1 ½")	1 ¼"	20,32	0,65
	50012	Juego de racores contador DN 40, (2" - 2")	1 ½"	32,40	1,1
	50013	Juego de racores contador DN 50, (2 ½" - 2 ½")	2"	66,94	1,8

Kit de racor con retención incorporada

Racor con retención	Ref.	Descripción	Ø	Precio (€)	Peso (Kg.)
	50026	Racor completo de salida con retención BKM DN 15	½"	5,68	-
	50027	Racor completo de salida con retención BKM DN 20	¾"	7,92	-

CONTADORES ELECTROMAGNÉTICOS

Mod. MAG-C	DN	Ø	PN10	PN16	PN25	Forro interno PTFE
	mm		Precio €	Precio €	Precio €	Precio €
	15	½"	Consultar	Consultar	Consultar	Standard
	20	¾"	Consultar	Consultar	Consultar	Standard
	25	1"	Consultar	Consultar	Consultar	Standard
	32	1 ¼"	Consultar	Consultar	Consultar	Standard
	40	1 ½"	Consultar	Consultar	Consultar	Standard
	50	2"	Consultar	Consultar	Consultar	Standard
	65	2 ½"	Consultar	Consultar	Consultar	Standard
	80	3"	Consultar	Consultar	Consultar	Standard
	100	4"	Consultar	Consultar	Consultar	Standard
	125	5"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	150	6"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	200	8"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	250	10"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	300	12"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	350	14"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	400	16"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	450	18"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	500	20"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	600	24"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	700	28"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	800	32"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	900	36"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	1000	40"	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

- 3 electrodos de Hastelloy C Hasta DN40
- 4 electrodos de Hastelloy C Desde DN65 hasta DN1000
- Otros materiales para electrodos disponibles bajo pedido
- Cuerpo de acero inoxidable y bridas de acero al carbono.
- Sensor y convertidor con protección IP68.
- Display gráfico.
- PN40 disponible bajo petición.
- ANSI 150 y ANSI 300 disponibles bajo petición.
- Forro interno en PTFE standard de DN15 a DN100.
- Forro interno en EBANITE standard de DN125 a DN1000.
- Entrada y salida digital.
- Puerto de conexión RS485.
- Salida 4-20 mA.
- Software para PC incluido.
- Temperatura de trabajo de MAG-C, -40°C / +80°C
- Temperatura de trabajo de MAG-S con recubrimiento interno EBONITA, -40°C / +80°C.
- Temperatura de trabajo de MAG-S con recubrimiento interno PTFE, -40°C / +130°C.

Recargos sobre la versión standard.

OPCIONES	DESCRIPCIÓN	Precio €
	Versión electrónica separada MAG-S (5 mts. de cable incluido)	Consultar
	Precio por cada 5 metros de cable adicional	Consultar
	Kit extensión de cable	Consultar
	Alimentación a batería	Consultar
	Precio extra por temperatura operativa máxima de 180 ° C (disponible solo para el modelo MAG-S con revestimiento de PTFE)	Consultar
	Electrodos en titanio (Precio unitario por electrodo)	Consultar
	Precio adicional para la tarjeta GSM-GPRS (solo para la versión de fuente de alimentación externa)	Consultar

CONTADORES DE ENERGÍA MECÁNICOS/VELOCIDAD

CONTADORES RESIDENCIALES DE ENERGÍA COMPACTOS, Frio/Calor. Max 90°C

Mod. HYDROCAL-M4	Ref.	Descripción	Ø	Precio (€)	Peso (Kg.)
	H40006	Medidor energía HYDROCAL M4 DN15-110, Qn 1,5 m³/h, Calor-frio, Wireless M-BUS integrado (radio). 2014/32/CE MID. MI-004 EN 1434. Pre-equipado para módulo Mbus cable IR-MB-PULSE.	½"	189,56	0,80
	H40008	Medidor energía HYDROCAL M4 DN20-130, qp 2,5 m³/h, Calor-frio, Wireless M-BUS integrado (radio). 2014/32/CE MID. MI-004 EN 1434. Pre-equipado para módulo Mbus cable IR-MB-PULSE	¾"	199,53	1

VÁLVULAS PORTA SONDAS	Ref.	Descripción	Ø	Precio (€)	Peso (Kg.)
	50001	Válvula esferas, H-H ½", Conexión a sonda M-10	-	14,69	-
	50002	Válvula esferas, H-H ¾", Conexión a sonda M-10	-	19,38	-
	50000	Válvula esferas, H-H 1", Conexión a sonda M-10	-	21,30	-

CONTADORES INDUSTRIALES ENERGÍA CHORRO MÚLTIPLE, Frio/Calor. Max 90°C

HYDROSPLIT-M3 – GMDM-I	Ref.	Modelo	Temp. Máx. °C	Qp m³/h	Qs m³/h	DN mm.	Long. mm.	Precio (€)	Conexi-ones
	80001	HGV-25-3,5-R	90	3,5	7	25	260	567,85	RAC
	80002	HGV-30-6-R	90	6	12	30	260	583,98	RAC
	80003	HGV-40-10-R	90	10	20	40	300	789,44	RAC
	80004	HGV-50-15-R	90	15	30	50	300	806,58	RAC

Incluye sensor de flujo emisor de pulsos electrónicos, calculador HYDROSPLIT M3 frio/calor MBUS 2 entradas de pulsos, salida de pulsos de energía, alimentación exterior 125...230 VAC opcional, par de sondas de temperatura PT1000. Con racores.

CONTADORES INDUSTRIALES ENERGÍA CHORRO MÚLTIPLE, Frio/Calor. Max 120°C

HYDROSPLIT-M3 – CMC-R	Ref.	Modelo	Temp. Máx. °C	Qp m³/h	Qs m³/h	DN mm.	Long. mm.	Precio (€)	Conexi-ones
	80001120	HGV-25-3,5-R	120	3,5	7	25	260	688,17	RAC
	80002120	HGV-30-6-R	120	6	12	30	260	713,98	RAC
	80003120	HGV-40-10-R	120	10	20	40	300	952,69	RAC

Incluye sensor de flujo emisor de pulsos electrónicos, calculador HYDROSPLIT M3 frio/calor MBUS 2 entradas de pulsos, salida de pulsos de energía, alimentación exterior 125...230 VAC opcional, par de sondas de temperatura PT1000. Con racores.

VAINA PORTA-SONDAS	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)
	50005SX	Vaina porta-sondas P-S X L-45, rosca Gas ½"	19,79	-
	50006PM	Vaina porta-sondas P-M L-85, rosca Gas ½"	23,37	-
	50006PL	Vaina porta-sondas P-M L-120, rosca Gas ½"	28,32	-

Precio unitario

CONTADORES INDUSTRIALES DE ENERGÍA WOLTMAN, Frio/Calor. Max. 90°C

HYDROSPLIT M3-WDE-K50-I	Ref.	Modelo	Temp. Máx. °C	Qp m³/h	Qs m³/h	DN mm.	Longitud mm.	Precio (€)	Conexiones
	80005	HKV-50-15-90-F	90	15	30	50	200	909,00	Bridas
	80006	HKV-65-25-90-F	90	25	50	65	200	941,26	Bridas
	80007	HKV-80-40-90-F	90	40	80	80	225	1.041,62	Bridas
	80008	HKV-100-60-90-F	90	60	120	100	250	1.081,05	Bridas
	80009	HKV-125-100-90-F	90	100	200	125	250	1.345,45	Bridas
	80010	HKV-150-150-90-F	90	150	300	150	300	2.131,85	Bridas
	80011	HKV-200-250-90-F	90	250	500	200	350	2.343,43	Bridas

Incluye sensor de flujo emisor de pulsos electrónicos, calculador HYDROSPLIT M3 frio/calor MBUS 2 entradas de pulsos, salida de pulsos de energía, alimentación exterior 125...230 VAC opcional, par de sondas de temperatura PT1000.

CONTADORES INDUSTRIALES DE ENERGÍA WOLTMAN, Frio/Calor. Max. 130°C

HYDROSPLIT M3-WDC-R	Ref.	Modelo	Temp. Máx. °C	Qp m³/h	Qs m³/h	DN mm.	Longitud mm.	Precio (€)	Conexiones
	80005130	HKV-50-15-130-F	130	15	30	50	200	1.071,68	Bridas
	80006130	HKV-65-25-130-F	130	25	50	65	200	1.090,32	Bridas
	80007130	HKV-80-40-130-F	130	40	80	80	225	1.279,57	Bridas
	80008130	HKV-100-60-130-F	130	60	120	100	250	1.346,95	Bridas
	80009130	HKV-125-100-130-F	130	100	200	125	250	1.437,28	Bridas
	80010130	HKV-150-150-130-F	130	150	300	150	300	2.472,40	Bridas
	80011130	HKV-200-250-130-F	130	250	500	200	350	2.648,75	Bridas
	80012130	HKV-250-400-130-F	130	400	1000	250	450	3.279,57	Bridas

Incluye sensor de flujo emisor de pulsos electrónicos, calculador HYDROSPLIT M3 frio/calor MBUS 2 entradas de pulsos, salida de pulsos de energía, alimentación exterior 125...230 VAC opcional, par de sondas de temperatura PT1000.

VAINA PORTA-SONDAS	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)
Precio unitario 	50005SX	Vaina porta-sondas P-S X L-45, rosca Gas ½"	19,79	-
	50006PM	Vaina porta-sondas P-M L-85, rosca Gas ½"	23,37	-
	50006PL	Vaina porta-sondas P-M L-120, rosca Gas ½"	28,32	-

CONTADORES DE ENERGÍA ULTRASONIDOS

Contadores de energía HYDROSONIS ULC

HYDROSONIS ULC	Ref.	Modelo	Temp. Máx. °C	Qp m³/h	Qs m³/h	DN mm.	Longitud mm.	Precio (€)	Conexiones
	40301M	ULC-15-0,6-R	130	0,6	1.2	15	110	288,66	Roscas
	40302M	ULC-15-1,5-R	130	1,5	3	15	110	288,66	Roscas
	40303M	ULC-20-2,5-R	130	2,5	5	20	130	324,01	Roscas
	40301W	ULC-15-0,6-R	130	0,6	1.2	15	260	332,84	Roscas
	40302W	ULC-15-1,5-R	130	1,5	3	15	260	332,84	Roscas
	40303W	ULC-20-2,5-R	130	2,5	5	20	300	356,41	Roscas

Medidores de energía de ultrasonidos frío/calor, Mbus (M) o Wireless Mbus OMS integrado (W). Sondas PT500, instalación en tubería de retorno (para instalación en tubería de impulsión, consultar)

Contadores de energía HYDROSONIS UHS

HYDROSONIS UHS- HYDROSPLIT M3	Ref.	Modelo	Temp. Máx. °C	Qp m³/h	Qs m³/h	DN mm.	Longitud mm.	Precio (€)	Conexiones
	40304M	UHS-025-3,5-R	130	3,5	7	25	260	705,84	Roscas
	40305M	UHS-025-6-R	130	6	12	25	260	725,84	Roscas
	40306M	UHS-040-10-R	130	10	20	40	300	928,34	Roscas
	40307M	UHS-050-15-FLA	130	15	30	50	200	1.255,84	BRIDAS
	40308M	UHS-065-25-FLA	130	25	50	65	300	2.043,34	BRIDAS
	40309M	UHS-080-40-FLA	130	40	80	80	300	2.145,84	BRIDAS
	40310M	UHS-100-60-FLA	130	60	120	100	360	2.300,84	BRIDAS

Comunicación MBUS, salida de pulsos, 2 entradas de pulsos

VAINA PORTA-SONDAS	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)
	50005SX	Vaina porta-sondas P-S X L-45, rosca Gas ½"	19,79	-
	50006PM	Vaina porta-sondas P-M L-85, rosca Gas ½"	23,37	-
	50006PL	Vaina porta-sondas P-M L-120, rosca Gas ½"	28,32	-

Precio unitario

REPARTIDORES DE COSTES “HYDROCLIMA”

HYDROCLIMA-RFM	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)
----------------	------	-------------	------------	------------



50041N Repartidor de costes **HYDROCLIMA 2, OMS V2.9** lectura vía radio, protocolo Wireless MBUS OMS (Open Metering Systems). Instalación directa sobre radiador. **EN-834**

39,35 -

Sonda externa repartidor de costes	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)
------------------------------------	------	-------------	------------	------------



50038N Sonda de temperatura externa para repartidor de costes HYDROCLIMA 2

58,91 -

ACCESORIOS PARA REPARTIDPORES DE COSTES

	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	BRR1-23	Fijación de montaje en radiador H-22 mm W-23 mm M4-30 mm	2,62	-	20
	BRR1-32	Fijación de montaje en radiador H-22 mm W-32 mm M4-30 mm	2,10	-	20
	BRR1-42	Fijación de montaje en radiador H-22 mm W-42 mm M4-30 mm	2,10	-	20
	BRR3-32	Fijación de montaje en radiador H-16 mm W-25-37 mm M3-30 mm	2,00	-	20
	BRR4-67	Fijación de montaje en radiador H-11 mm W-67 mm M4-30 mm	2,80	-	20

MÓDULOS Y COMUNICACIONES

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTADORES DE AGUA Y ENERGÍA

Módulos emisores de pulsos	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	20499	Módulo impulsos electrónico IWM-PL3 , Para GMDM-I	75,60	-	1
	30499	Módulo impulsos electrónico IWM-PL4 , Para WDE-K50-I	85,91	-	1
Módulos MBUS cable	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	50015	Módulo electrónico MBUS, RFM-MB1 , Para GSD8-RFM	54,98		20
	50050	Módulo electrónico MBUS, IWM-MB3 , Para GMDM-I	85,91		1
	50053	Módulo electrónico MBUS, IWM-MB4 , para WDE-K50-I	101,37		1
	50059	Módulo externo Mbus + 2 entradas de pulsos, IR-MB-PULSE , para HYDROCAL M4	103,09		1
Módulos Wireless MBUS	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	50014	Módulo Wireless MBUS, RFM-TX1.1 IP65, Para GSD8-RFM	51,55	-	1
	50028	Módulo Wireless MBUS OMS, RFM-TX1.1 IP68, Para GSD8-RFM	57,04	-	1
	50051	Módulo Wireless MBUS OMS, IWM-TX3 IP68, Para GMDM-I	93,81	-	1
	50052	Módulo Wireless MBUS OMS, IWM-TX4 IP68, Para WDE-K50-I	103,09	-	1
	50075	Módulo Wireless MBUS OMS, RFM-TX5 IP65, Para GSD8-I	53,26	-	1
Módulo MB-PULSE4	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	50046	Convertidor de señal de pulsos a MBUS cable, MB-PULSE4 , para conectar hasta 4 contadores emisor de pulsos (Agua, Electricidad, etc.)	109,97	-	10
Módulo RFM-TXE	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	50030	Módulo Wireless M-Bus OMS, RFM-TXE , compatible con cualquier medidor provisto de emisor de pulsos	97,59	-	10

MÓDULOS Y COMUNICACIONES

DATA LOGGER Y LEVEL CONVERTER MBUS (Instalación en pared)

MB-MASTER	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	60002	Centralita concentradora de lecturas HEAT METER MB-MASTER M-60 . Para 60 servicios + software	1.826,22	0,6	1
	60003	Centralita concentradora de lecturas HEAT METER MB-MASTER M-250 . Para 250 servicios + software	3.240,06	-	1
LEVEL CONVERTER	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	60013	Central M-BUS, LEVEL CONVERTER DR004W (Max. 60 dispositivos MBUS). Instalación en pared. Alim. 220 VACC	1.042,86	0,75	1
	60015	Central M-BUS, LEVEL CONVERTER PW250 (Max. 250 dispositivos MBUS). Instalación en pared. Alim. 220 VAC.	2.274,29	0,9	1
Mod. MB-LV32	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	60050	Central MBUS LEVEL CONVERTER transparente, para pequeñas redes MBUS cable. Max 32 dispositivos/direcciones MBUS	695,87	0,75	1
Módulo MICRO-MASTER	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	60004	Herramienta de configuración MBUS, parametrización de dispositivos y lectura pequeñas redes (Max. 10)	602,44	0,75	1
Mod. MB-CR-64	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	60051	Concentrador con conversión de MBUS a ModBUS. Max. 64 direcciones MBUS	1.237,12	0,75	1
Mod. UC-CABLE	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	50049	Cable opto/USB, para contadores de energía HYDROCAL M3 e HYDROSPLIT M3	327,99	-	1
Mod. HS-POWER-230	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	60006	Fuente de alimentación externa 230 VAC a 3,6 VDC (para HYDROSPLIT M3)	66,27	-	1
SOFTWARE BMETERS	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	60011	Software sistemas de radio B-METERING	1.924,40	-	1
	60010	Software MBUS cable, B-MBUS	255,10	-	1
	60014	Software HYDROCAL Metering	360,00	-	1

MÓDULOS Y COMUNICACIONES

ACCESORIOS WIRELESS MBUS OMS (Radio)

Mod. RFM-RX2	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	50016	Antena receptora configuración y prueba de lectura USB para módulos Wireless MBUS OMS de BMETERS. Compatible con HYDROLINK, HYDROCAL e HYDROCLIMA software	371,13	-	1
Mod. RFM-RBT2	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	50039N	Antena receptora para lectura Walk By RFM-RBT Wireless Mbus OMS, para módulos: RFM-TX1, RFM-TX2, RFM-TXE, RFM-TXH e HYDROCAL-M3. Conexión bluetooth con Smart Phon o Tablet Android	646,25	-	1
Mod. USAN-CONC-R200	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	50098M	Concentrador de comunicación USAN-CONC-R400M, Ethernet/LAN, para instalaciones MBUS cable y envío automático de archivo de lecturas. Alimentación 220 VAC. Instalación en pared..	1.215,36	-	1
	50098W	Concentrador de radio Wireless MBUS, USAN-CONC-R400W, Ethernet/LAN, para módulos M-Bus Wireless OMS: RFM-TX1.1, IWM-TX3, IWM-TX4, RFM-TXE, RFM-TXH e HYDROCAL-M3, HYDROCLIMA-RFM, etc. Alimentación 220 VAC. Gestiona hasta 1.500 dispositivos de radio.	1.215,36	-	1
Mod. MODEM 3G	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
50098C	50098C	Módem GPRS/3G, para USAN-CONC-R200M y USAN-CONC-R200W.	131,20	-	1
Mod. USAN-REP-R200	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	50099	Repetidor de señal M-Bus Wireless OMS multi-HOP, para módulos M-Bus Wireless OMS: RFM-TX1.1, IWM-TX3, IWM-TX4, RFM-TXE, RFM-TXH e HYDROCAL-M3, HYDROCLIMA-RFM, etc. Alimentación 220 VAC. Gestiona hasta 1,500 dispositivos de radio.	828,57	-	1
Mod. CYB-GW-HYB-V4-WMBUS	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	90005W	Concentrador de comunicación CYB-GW-HYB-V4-WMBUS, GPRS, para instalaciones W-MBUS radio y envío automático de archivo de lecturas. Alimentación baterías. Instalación en pared.	1.098,90	-	1
Mod. CYB-GW-HYB-V4-WMBUS	Ref.	Descripción	Precio (€)	Peso (Kg.)	
	90007	Concentrador de comunicación CYB-GW-HYB-V4-WMBUS, GPRS, para instalaciones W-MBUS radio y envío automático de archivo de lecturas. Alimentación 220 VAC. Instalación en pared.	1.164,90	-	1

PRECIOS:

El presente CATÁLOGO/TARIFA anula y sustituye cualquier otro anterior. Así mismo, anula cualquier oferta personalizada anterior. Las entregas de los pedidos se facturarán al precio en vigor en el momento del pedido. Con el fin de evitar errores y poder tramitar correctamente, es importante que cada artículo esté acompañado de su correspondiente código identificativo. El cual está referenciado en este mismo catálogo .

ÁMBITO:

Las presentes condiciones de venta se aplicarán a todos los pedidos. Cualquier variación deberá haber sido expresamente aceptada por BMETERS IBERICA, S.L., vía fax, correo electrónico o carta.

I.V.A.

No incluido. Se aplicará el vigente.

ENTREGA:

La cumplimentación de los pedidos se realizará dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del pedido. El plazo de entrega se considera hasta el momento de entrega de la mercancía a la agencia de transporte.

TRANSPORTE:

Portes pagados a partir de 600 € netos de pedido, para Península.

Portes pagados a partir de 1,000,00 €, para Islas Baleares

Portes pagados a partir de 2.000 € netos de pedido, para Portugal.

Los portes correspondientes a los envíos que soliciten URGENTES y que deban ser expedidos por otra Agencia de Transporte distinta a la que BMETERS IBERICA, S.L. tiene contratada, correrán a cargo del consignatario. Los pedidos por importe inferior al mínimo se cargará el transporte en factura, descontando la parte proporcional al importe pedido en factura.

CONDICIONES DE PAGO:

Todo impuesto aplicable en el momento de facturación del pedido será por parte del comprador. El plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. El descuento aplicable para operaciones de contado o recibo domiciliado a la vista es del 2%. Así mismo, el comprador reembolsará al vendedor, en concepto de daños y perjuicios, las cargas bancarias y judiciales, devengadas a causa del impago de efectos.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES:

*No se admitirán devoluciones ni reclamaciones transcurridos **10 días naturales** desde la fecha de recepción de la mercancía. En cualquier caso, las devoluciones de material deberán efectuarse en base a las siguientes normas:*

1.- Toda devolución de mercancía deberá ser notificada previamente.

2.- Toda devolución aceptada deberá haber sido confirmada por escrito por parte de BMETERS IBERICA, S.L.

3.- Toda devolución de material deberá ir acompañada de albarán del Sr. Cliente con especificación del material devuelto.

4.- En el albarán que acompaña la mercancía deberá reflejar claramente el número de referencia de la aceptación por parte de BMETERS IBERICA, S.L.

5.- Toda mercancía devuelta debe venir a PORTES PAGADOS.

7.- En cualquier caso, no se admitirá mercancía que no se encuentre en perfecto estado. Se procederá a la devolución al cliente de dichos artículos.

En ningún caso BMETERS IBERICA, S.L. se hará cargo de las devoluciones que no cumplan estas normas.

GARANTÍA:

BMETERS IBERICA, S.L. garantiza todos los artículos de cualquier defecto de fabricación durante dos (2) años. Quedando limitada nuestra responsabilidad a la sustitución de la pieza defectuosa. Una vez que nuestro Departamento Técnico haya analizado y confirmado dicho defecto. BMETERS IBERICA, S.L. y el Cliente se someten para cualquier litigio a los Juzgados y Tribunales de Madrid.